

ATMOSFERICO SS-58

Principios de funcionamiento Termo sifón: el tubo de vacío absorbe la energía y esta calienta el agua al interior del tubo. La densidad del agua caliente es más ligera que la del agua fría creando una circulación natural al interior del tanque.

Modelo SS-58 Acero inoxidable

Especificaciones:

Tanque interior: SUS 304-2B de acero inoxidable, grosor ,0.4-0.7mm
diámetro; 320/360/370/380mm

Tanque exterior Acero inoxidable SUS 304-BA;

Grosor: 0.4mm. Diámetro: 420/460/470/480mm

Soporte: acero inoxidable 1.2 mm

Tubo de vacío 58mm diámetro; longitud 1500mm/1800mm

Aislación: poliuretano de alta densidad, grosor 50-55mm

Posiciones del soporte: 12 -45 grados

Preservación del calor: 72-80 horas

Salida, entrada de agua y ventilación de acero inoxidable

SUS304-NPT ½

Garantía : 1 año

Modelo	Tubo	Diam.tanque	Soporte mm	Tubo	Total Lit.
SS58-10	58/1800mm	4700mm	1.2 mm	10	100L
SS58-15	58/1800mm	4700mm	1.2 mm	15	150L
SS58-18	58/1800mm	4700mm	1.2 mm	18	180L
SS58-18	58/1800mm	4700mm	1.2 mm	20	200L
SS58-24	58/1800mm	4700mm	1.2 mm	24	250L
SS58-30	58/1800mm	4700mm	1.2 mm	30	300L



COMPONENTES

Tanque

Tubos Al Vacío

Soporte 1.2 mm

Controlador Digital

Sensor De Temperatura y Nivel De Agua

Valvula De Llenado

Anodo De Sacrificio

Valvula De Despiche

Niples HE

Respaldo Electrico